

Nazwa
kwalifikacji:

Projektowanie wyrobów odzieżowych

Oznaczenie
kwalifikacji:

A.48

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

A.48-01-18.06

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Wymagania techniczne dla satyny bawełnianej z lycrą - tabela 1
	<i>Zdający zapisał co najmniej jedną właściwość tkaniny z opisem jej zachowania się:</i>
R.1.1	dla procesu krojenia, w kolejnych kolumnach w wierszu 1: śliskość tkaniny - tkanina zsuwa się i przemieszcza podczas układania warstw i przy rozkroju; lub inną właściwość tkaniny i odpowiedni dla niej opis zachowania się - określenia poprawne merytorycznie
R.1.2	dla procesu szycia, w kolejnych kolumnach w wierszu 1: gładka powierzchnia - rzadkie przeplatanie się gładkich nitek osnowy wątku (długie przeploty nitek), rozsuwanie się nitek w szwach lub inną właściwość tkaniny i odpowiedni dla niej opis zachowania się - określenia poprawne merytorycznie
R.1.3	dla procesu prasowania, w kolejnych kolumnach w wierszu 1: właściwości termiczne tkaniny z dodatkiem lycry - wysoka temperatura osłabia włókna lycry lub inną właściwość tkaniny i odpowiedni dla niej opis zachowania się - określenia poprawne merytorycznie
	<i>Zdający narysował:</i>
R.1.4	symbol: wanieńka, wewnątrz symbolu "40", oznacza: pranie mechaniczne w temp. masymalnej 40°C
R.1.5	symbol: trójkąt wewnątrz wypełniony, na trójkąt nałożony krzyż św. Andrzeja, oznacza: nie stosować bielenia
R.1.6	symbol: kwadrat, wewnątrz trzy pionowe linie, oznacza: ociekanie, suszenie w stanie rozwieszonym
R.1.7	symbol: żelazko, wewnątrz jedna kropka, oznacza: maksymalną temperatura prasowania 110°C
R.1.8	symbol: okrąg, pasek pod okręgiem, wewnątrz wielka litera P, oznacza: profesjonalne czyszczenie chemiczne - proces łagodny
R.1.9	co najmniej 3 symbole oznaczające sposób konserwacji i opisał ich znaczenie
R.2	Rezultat 2: Układ szablonów sukienki damskiej z tkaniny zasadniczej - tabela 2
	<i>Zdający zapisał:</i>
R.2.1	układ jednokierunkowy
R.2.2	stosowany w tkaninach o wzorach jednokierunkowych
R.2.3	układ łączony
R.2.4	stosowany dla dwóch lub więcej wielkości/rozmiarów
R.2.5	symetryczny lub sekcyjny
R.2.6	dla ukl. symetrycznego: stosowany na materiale krojonym w rozłożeniu/zawierający wszystkie elementy kompletu szablonów dla ukl. sekcyjnego: złożony z sekcji oddzielonych od siebie linią prostą
R.3	Rezultat 3: Chronologiczne zestawienie zabiegów wykonania elementów sukienki damskiej - tabela 3 <i>Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie, równoznaczne z wymienionymi zabiegami</i>
	<i>Obłożenia - zdający zapisał nazwy zabiegów:</i>
R.3.1	podklejenie obłożenia lub obrzucenie krawędzi
	<i>Przód - zdający zapisał nazwy zabiegów:</i>
R.3.2	zszycie zaszewek
R.3.3	przyszyć karczka i obrzucenie krawędzi szwu
R.3.4	przestębnowanie karczka
	<i>Tyły - zdający zapisał nazwy zabiegów:</i>
R.3.5	zszycie zaszewek
R.3.6	przyszyć karczka i obrzucenie krawędzi szwu
R.3.7	przestębnowanie karczka
R.3.8	obrzucenie krawędzi i zszycie szwu środka tyłu
R.3.9	wszycie zamka kryto
	<i>Rękawy - zdający zapisał nazwy zabiegów:</i>
R.3.10	zszycie szwów w rękawach i obrzucenie krawędzi
R.4	Rezultat 4: Chronologiczne zestawienie zabiegów montażu i wykończenia sukienki damskiej - tabela 4 <i>Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie, równoznaczne z wymienionymi zabiegami</i>
	<i>Montaż - zdający zapisał nazwy zabiegów:</i>
R.4.1	zszycie szwów bocznych i barkowych
R.4.2	obrzucenie krawędzi lub obrzucenie szwów
R.4.3	odszycie dekoltu obłożeniem
R.4.4	przestębnowanie dekoltu
R.4.5	wszycie rękawów
R.4.6	obrzucenie krawędzi

R.4.7	uwzględniono prasowanie międzyoperacyjne w zabiegach rezultatu 3 i 4
Wykończenie - zdający zapisał nazwy zabiegów:	
R.4.8	obrzucenie linii dołu w rękawach i sukience
R.4.9	podszycie kryto obrębów w rękawach i sukience <i>Uwaga! Kryterium nr 8 i 9 należy uznać za spełnione jeżeli zdający zapisze obrzucenie krawędzi i podszycie kryto rękawów w rezultacie 3</i>
R.4.10	prasowanie końcowe, KJ gotowego wyrobu
R.5	Rezultat 5: Wykaz maszyn, oprzyrządowania i urządzeń niezbędnych do uszycia sukienki damskiej - tabela 5
Zdający zapisał:	
R.5.1	maszyna stępnowa lub stępnówka
R.5.2	stopka do wszywania zamków kryto
R.5.3	ścieg stępnowy/prosty dwunitkowy/ zwykły
R.5.4	owerlok/ obrzucarka
R.5.5	ścieg obrzucający
R.5.6	podszywarka
R.5.7	ścieg łańcuszkowy niewidoczny/stępnowy zygzakowy niewidoczny/ kryty
R.5.8	klejarka/ manekin prasowalniczy/ prasa
R.5.9	żelazko elektryczno-parowe/ żelazko
R.5.10	temperatura prasowania: do 110°C