Nazwa [illegible] **Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych**

Oznaczenie [illegible] **M.43**

Numer [illegible] **2**

[illegible] **M.43_02_15.08**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	[illegible]
R.1.1	Zapisanych co najmniej 20 czynności wraz z zakresem rodzaju prac konserwacyjnych, które należy wykonać w ramach przeglądu po 500 godzinach pracy - zgodnie z wykazem [illegible]
R.1.2	Zapisane wszystkie czynności wraz z zakresem rodzaju prac konserwacyjnych, które należy wykonać w ramach przeglądu po 500 godzinach pracy - zgodnie z wykazem [illegible]
R.1.3	Zapisanych co najmniej 5 czynności wraz z zakresem rodzaju prac konserwacyjnych, które należy wykonać w ramach przeglądu po 50 godzinach - zgodnie z wykazem [illegible]
R.1.4	Zapisane wszystkie czynności wraz z zakresem rodzaju prac konserwacyjnych, które należy wykonać w ramach przeglądu po 50 godzinach - zgodnie z wykazem [illegible]
R.2	**Rezultat 2: Zamówienie na materiały i płyny eksploatacyjne**
R.2.1	Zapisane co najmniej 4 filtry z wykazu: filtr dodatkowego zbiornika paliwa, filtr paliwa, filtr oleju, filrt powietrza, filtr powietrza dmuchawy chłodzącej, filtr powietrza kabinowy lub zapisał komplet filtrów (uznać pod warunkiem, że w rezultacie 3.2 zapisał koszt filtrów 650 [illegible]
R.2.2	Zapisane oleje: AGRIMOT ULTRATEC 10W-40, AGRISHIFT SYN FE, [illegible]
R.2.3	[illegible]
R.2.4	Zapisane ilości co najmniej 2 zamawianych olejów: AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 - 40 litrów AGRISHIFT SYN FE - 5 litrów AGRISHIFT MT 80W-90 - 30-40 litrów AGRISHIFT 4 SC - 5 litrów
R.2.5	Zapisana ilość zamawianego smaru: AGRIGREASE EP 2 - 6 szt. [illegible]
R.3	**Rezultat 3:**
R.3.1	[illegible]
R.3.2	[illegible]
R.3.3	[illegible]
	Razem:

Czynności po 50 godzinach x 10 = 500 godzin

Zbiornik paliwa, odpowietrzenie	oczyścić
Stan pedału hamulcowego	sprawdzić
Klocki / szczęki hamulcowe	sprawdzić
Siłowniki hydrauliczne poprzecznej regulacji przyrządu roboczego	odpowietrzyć
Łańcuchy wciągające	ustawić
Łańcuch przenośnika ziarna (maszyna z pomiarem wilgotności zbioru)	ustawić
Łańcuchy przenośnika kłosowego	ustawić

Czynności po 500 godzinach

Woda zgromadzona w odstojniku paliwa	spuścić
Filtr dodatkowego zbiornika paliwa	wymienić
Odstojnik-wstępny filtr paliwa	oczyścić
Filtr paliwa	wymienić
Olej w silniku	wymienić
Filtr oleju silnika	wymienić
Zawory silnika	ustawić
Filtr powietrza dmuchawy chłodzenia	wymienić
Filtr powietrza	wymienić
Olej w przekładni rozdzielającej	wymienić
Olej skrzyni biegów osi napędzanej	wymienić
Olej w zwolnicach	wymienić
Łańcuchy	ustawić
[illegible]	wymienić
Agregaty w dachu kabiny	oczyścić
[illegible]	wymienić
Rotory osiowe-olej przekładniowy	wymienić
Przekładnia opróżniania zbiornika ziarna olej	wymienić
Sprężone powietrze-układ czyszczenia, zbiornik	sprawdzić
Sprężone powietrze-układ czyszczenia, regulator ciśnienia	sprawdzić
Sprężone powietrze-układ czyszczenia, zawór bezpieczeństwa	sprawdzić
Punkty smarowania	[illegible]

www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info

www.EgzaminZawodowy.info

Więcej materiałów na stronie https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info

www.EgzaminZawodowy.info

Więcej materiałów na stronie https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info

www.EgzaminZawodowy.info

Więcej materiałów na stronie https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info