



## EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2021 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów tapicerowanych**  
 Oznaczenie arkusza: **AU.12-01-21.06-SG**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **AU.12**  
 Numer zadania: **01**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2017**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka       -

Kod egzaminatora

Data egzaminu

*Dzień    Miesiąc    Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer stanowiska							

<b>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny</b>		<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>						
<b>Rezultat 1: Rozebrane siedzisko i luźna poducha oparcia fotela</b>								
1	Oderwana podbitka od ramy siedziska fotela.							
2	Oderwana tkanina dekoracyjna od ramy siedziska fotela.							
3	Odklejona pianka poliuretanowa od podłoża siedziska fotela.							
4	Oderwane uszkodzone pasy tapicerskie od ramy siedziska fotela.							
5	Usunięte z ramy zszywki, ułamane końcówki dobite młotkiem.							
6	Oczyszczona rama z ewentualnie pozostawionych większych kawałków po oderwanej piance poliuretanowej.							
7	Zdjęty pokrowiec z luźnej poduchy oparcia fotela.							
8	Pozostawiona pianka z luźnej poduchy oparcia fotela.							
<b>Rezultat 2: Wykonane siedzisko fotela „na białą”</b>								
1	Pasy tapicerskie przeplecione.							
2	Pianka poliuretanowa przyklejona trwale do podłoża.							
3	Powierzchnie boczne pianki poliuretanowej licują z bocznymi powierzchniami ramy siedziska.							
4	Gładkie powierzchnie boczne pianki poliuretanowej w miejscu cięcia.							

Numer  
stanowiska


**Rezultat 3: Naprawione siedzisko fotela**

1	Szwy maszynowe pokrowca siedziska fotela są bez zmarszczeń i pofałdowań.						
2	Szwy maszynowe pokrowca siedziska fotela nie prują się.						
3	Szwy maszynowe pokrowca znajdują się dokładnie w narożnikach siedziska fotela.						
4	Naciągnięte narożniki na siedzisku fotela są równej wysokości.						
5	Krawędzie na siedzisku fotela są równe i gładkie.						
6	Naciągnięta tkanina dekoracyjna ma powierzchnię gładką i bez zmarszczeń.						
7	Przybita podbitka do spodu siedziska fotela jest podwinięta.						
8	Przybita podbitka do spodu siedziska fotela ma powierzchnię gładką i bez pofałdowań.						
9	Dobite zszywki na podbitce.						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 4: Naprawiona luźna poducha oparcia fotela**

1	Szwy maszynowe pokrowca luźnej poduchy oparcia fotela są bez zmarszczeń i pofałdowań.						
2	Szwy maszynowe pokrowca luźnej poduchy oparcia fotela nie prują się.						
3	Szwy maszynowe pokrowca nie wychodzą poza powierzchnię boczną luźnej poduchy oparcia fotela.						
4	Narożniki luźnej poduchy są pełne i bez zapadnięć.						
5	Krawędzie luźnej poduchy oparcia fotela są równe i gładkie.						
6	Naciągnięta tkanina dekoracyjna ma powierzchnię gładką i bez zmarszczeń.						
7	Szew szycia ręcznego jest bez zmarszczeń i pofałdowań.						
8	Szew szycia ręcznego nie pruje się.						
9	Niewidoczna nitka szwu szycia ręcznego.						

**Przebieg 1: Wykonanie naprawy siedziska i luźnej poduchy oparcia fotela**

Zdający

1	wszystkie prace tapicerskie wykonywał zgodnie z zasadami bhp.						
2	stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem.						
3	utrzymywał porządek na stanowisku pracy w czasie wykonywania zadania.						
4	po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko pracy, a odpady umieścił w pojemniku przeznaczonym na ten cel.						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*