

Nazwa
kwalifikacji:**Projektowanie wyrobów odzieżowych**Oznaczenie
kwalifikacji:**A.48**

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

A.48-01-22.06-SG

Wersja arkusza:

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Warunki konserwacji spodni damskich - tabela 1
	W wierszach tabeli, odpowiednio w kolumnach jest narysowany symbol i zapisany opis
R.1.1	narysowano znak: pranie mechaniczne w temp. 40°C
R.1.2	narysowano znak: temperatura prasowania do 110°C
R.1.3	narysowano znak: zakaz chlorowania
R.1.4	narysowano znak: czyszczenie chemiczne dopuszczalne
R.1.5	narysowano znak: suszenie w suszarkach bębnowych lub suszenie w stanie rozwieszonym
R.1.6	zapisano: znaczenie co najmniej czterech znaków
R.2	Rezultat 2: Układ szablonów spodni damskich z tkaniny zasadniczej - tabela 2
	Jest zapisane odpowiednio w wierszach tabeli:
R.2.1	wiersz 1: układ dwukierunkowy
R.2.2	wiersz 1: stosowany w tkaninach gładkich, jednokolorowych
R.2.3	wiersz 2: układ łączony lub różnorodny
R.2.4	wiersz 2: stosowany dla dwóch lub więcej wielkości/ rozmiarów
R.2.5	wiersz 3: układ symetryczny lub sekcyjny
R.2.6	wiersz 3: dla ukł. symetrycznego: stosowany na materiale krojonym w rozłożeniu / zawierający wszystkie elementy kompletu; dla ukł. sekcyjnego: złożony z sekcji oddzielonych od siebie linią prostą
R.3	Rezultat 3: Chronologiczne zestawienie zabiegów wykonania elementów spodni damskich z uwzględnieniem maszyn i urządzeń - tabela 3
	<i>Dopuszcza się inne sformułowania, które są równoznaczne z wymienionymi zabiegami podczas wykonania elementów spodni</i>
	Zapisane:
	Klejenie
R.3.1	podklejenie paska
R.3.2	podklejenie w przodach krawędzi wlotu kieszeni
	Przody – kieszenie klinowe
R.3.3	odszycie i przestębnowanie krawędzi kieszeni klinowej
R.3.4	naszycie podkładu na spodni worek kieszeniowy
R.3.5	zszycie worków kieszeniowych
R.3.6	obrzucenie krawędzi zewnętrznych, wewnętrznych <i>Kryterium należy uznać za spełnione jeżeli zdający zapisze je także w montażu spodni – tabela nr 4</i>
	Tyły
R.3.7	zszycie zaszewek
R.3.8	obrzucenie krawędzi zewnętrznych, wewnętrznych <i>Kryterium należy uznać za spełnione jeżeli zdający zapisze je także w montażu spodni – tabela nr 4</i>
R.3.9	uwzględniono prasowanie międzyoperacyjne
R.3.10	maszyny i urządzenia: prasę płaską, maszynę stębnową, overlock <i>Kryterium należy uznać za spełnione jeżeli zdający zapisze je w montażu spodni – tabela nr 4</i>
R.4	Rezultat 4: Chronologiczne zestawienie zabiegów montażu i wykończenia spodni damskich z uwzględnieniem maszyn i urządzeń - tabela 4
	<i>Dopuszcza się inne sformułowania, które są równoznaczne z wymienionymi zabiegami podczas montażu i wykończenia spodni</i>
	Zapisane:
	Montaż
R.4.1	zszycie szwów bocznych i wewnętrznych
R.4.2	zszycie szwu siedzeniowego
R.4.3	przyszycie paska

R.4.4	wszycie zamka kryto
R.4.5	przeszycie paska w szwie
R.4.6	uwzględniono prasowanie międzyoperacyjne
Wykończenie	
R.4.7	obrzucenie linii dołu nogawek
R.4.8	założenie obrębu i podszycie kryto
R.4.9	prasowanie końcowe, KJ gotowego wyrobu
R.4.10	maszyny i oprzyrządowanie: stopkę do wszywania zamków kryto, żelazko elektryczno-parowe/manekin prasowalniczy <i>Kryterium należy uznać za spełnione jeżeli zdający zapisze je także w wykonaniu elementów spodni – tabela nr 3</i>
R.5	Rezultat 5: Rysunek instruktażowy montażu paska ze spodniami - tabela 5
<i>Na rysunku są oznaczone zabiegi w kolejności ich wykonywania, poprawnie jest zapisana ich nazwa</i>	
R.5.1	podklejenie paska
R.5.2	obrzucenie krawędzi paska overlockiem
R.5.3	przyszycie paska do spodni
R.5.4	przeszycie paska w szwie
R.5.5	jest oznaczona na rysunku prawa strona